

Vandálbiztos IP kamera halszem optikával

NVIP-9DN2018V/IR-1P



4000 VSS IP

FŐBB JELLEMZŐK



FŐBB JELLEMZŐK

- Felbontás: 9 MPx
- Lencse: fisheye, f=2.0 mm/F2.4
- built-in microphone
- D/N funkció - IR cut szűrő
- microSD kártya támogatás
- Minimális fényigény 0.04 lx (0 lx, IR be)
- IR LED, hatótávolság akár 10 m

MÉRETEK



Kép	
Képezékelő	12 MPx CMOS sensor 1/1.7" SONY Exmor R STARVIS
Pixelszám	4072 (H) x 3046 (V)
Minimális fényigény	0.04 lx/F2.4 - színes mód, 0 lx (IR be) - fekete/fehér mód
Elektronikus zár	auto/manuális: 1/5 s – 1/20000 s
Digital Slow Shutter (DSS)	akár 1/5 s
Wide Dynamic Range (WDR)	igen
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D
Defog Function (F-DNR)	igen
Kompensáció tylnego światla (BLC)	yes
Lencse	
Lencse típusa	fisheye, f=2.0 mm/F2.4
Day/Night	
Kapcsolás típusa	mechanikus IR cut szűrő
Kapcsolás módja	auto, manuális
Kapcsolás késleltetése	1 – 36 s
Látható fény szenzor	igen
Hálózat	
Stream felbontás	3000 x 3000, 2560 x 2560, 2160 x 2160, 1520 x 1520, 1080 x 1080, 720 x 720, 480 x 480
Frame	30 fps 3000 x 3000 és alacsonyabb felbontásban
Multistreaming mód	3 stream
Videó/audió tömörítés	H.264, H.265/G.711, G.726, ADPCM
Egyidejű kapcsolatok száma	max. 10
Sávszélesség	40 Mb/s összesen
Hálózati protokoll támogatás	HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, PPPoE, SMTP, P2P
ONVIF protokoll támogatás	Profile S
Kamera konfigurálás	böngésző Internet Explorer nyelvek: lengyel, angol, orosz, egyéb
Kompatibilis szoftver	NMS
Mobil alkalmazások	RxCamView (iPhone, Android)
Egyéb funkciók	
Privát zónák	4
Mozgásérzékelés	igen
Előriasztás/tűriasztás	-/akár 300 s
Rendszer reakciók riasztási eseményekre	e-mail csatolmányal, fájl mentése FTP szerverre, fájl mentése SD kártyára, riasztási kimenet aktiválás, saving in the cloud storage
IR LED	
LED-ek száma	3
Hatótávolság	10 m
Szög	120°
Smart IR	yes (software support)
Interfészek	
Videókimenet	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Audió bemenet/kimenet	beépített mikrofon/-
Riasztási bemenet/kimenet	1 (NO/NC)/1
Hálózati interfész	1 x Ethernet - RJ-45 interfész, 10/100 Mbit/s
Memóriakártya	microSD - capacity up to 128GB
Telepítési paraméterek	
Méret (mm)	120 (Ø) x 55 (M)
Súly	0.45 kg
Védelem fokozata	IP 66 (details in the user's manual)
Burkolat	vandálbiztos alumínium, fehér
Tápegység	PoE, 12 VDC
Surge protection	TVS 4000 V
Energiafelhasználás	7 W, 11 W (IR be)
Működési hőmérséklet	-30°C – 55°C
Páratartalom	legfeljebb 95%, relatív (nem kondenzáció)